

Fiche produit

Spécifications



APC Easy UPS SRV, Onduleur, 1000 VA, 230 V

SRV1KI

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2024

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2029

⚠ Ventes limitées pour les services

Aperçu

Présentation	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Lead time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
type de produit ou de composant	Onduleur (UPS)
Autre tension d'entrée	220 V 240 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Autre Tension De Sortie	220 V 240 V
puissance nominale en W	800 W
puissance nominale en VA	1000 VA
Type De Connexion D'Entrée	CEI 60320 C14
type de connexion de sortie	3 CEI 60320 C13
longueur de câble	1,50 m
nombre de câbles	1
provided equipment	1 CEI 60320 C13 to Schuko câble d'alimentation 1 CEI 60320 C13 to C14 câble d'alimentation 1 câble USB 1 câble de configuration RS-232 manuel de l'utilisateur
gamme de produits	Easy UPS On-Line

Piles et temps d'exécution

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
type de batterie	Batterie d'accumulateurs au plomb
tension de pile	24 V
Autonomie étendue	0
Nombre d'emplacements occupés par la batterie	1
Nombre d'emplacements sans batterie	0

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Temps de recharge de la batterie	4 H
durée de vie de la pile	3...5 yr
Batterie de remplacement	APCRBCV203 
Durée de vie de la batterie	30 W nominal

Général

Autonomie maximale	4 min.
Nombre d'emplacements de module d'alimentation remplis	0
Nombre d'emplacements libres de module d'alimentation	0
Protocole du port de communication de redondance	No

Physique

couleur	Noir (RAL 7010)
hauteur	22,3 cm
largeur	14,5 cm
profondeur	28,8 cm
poids du produit	9,3 kg
emplacement de montage	Façade
support de montage	Sol
Préférence de montage	No preference
mode d'installation	Non montable en rack
option Variante	Yes
position de montage	Verticale

Entrée

limites de la tension d'entrée	110...285 V demi charge 160...280 V pleine charge
fréquence réseau	40...70 Hz détection automatique

Sortie

Puissance configurable maximale en VA	1000 VA
Puissance configurable maximale en W	800 W
fréquence de sortie	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
distorsion harmonique	3 %
Interface utilisateur	On-line Double conversion
serveur Web	Sinusoïde
rendement	88 % (pleine charge)
information complémentaire	Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Tolérance de tension de dérivation	By-pass interne (automatique et manuel)
facteur de crête	3:1

Conformité

certifications du produit	CE UKCA EAC TISI
normes	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Environnement

température de fonctionnement	0...40 °C
humidité relative	0...95 % sans condensation
altitude de fonctionnement	0...3000 m
température ambiante pour le stockage	-20...50 °C
Limites de tension d'alimentation	0...95 % sans condensation
altitude de stockage	0...15000 m
niveau acoustique	50 dBA
dissipation thermique	372 Btu/h
degré de protection IP	IP20

Communications et gestion

alarm	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge
emplacement disponible	1
fonction alarme	Console de contrôle et d'état lcd multifonction

Protection et filtrage contre les surtensions

tenue aux ondes de choc	600 J
-------------------------	-------

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	33 cm
Largeur de l'emballage 1	23,5 cm
Longueur de l'emballage 1	36,5 cm
Poids de l'emballage 1	10,6 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluer la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale

Déclaration environnementale

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

[Directive européenne RoHS](#)

Conforme

Numéro SCIP

B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3

Réglementation REACH

[Déclaration REACH](#)

Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit écoénergétique

Use Again

Réparer et refabriquer

Profil Économie Circulaire

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

No

Image of product / Alternate images

Alternative

